

Griglie di ripresa ad alette fisse

UR



Descrizione

Griglie di estrazione residenziali passo 20 mm realizzate in alluminio estruso anodizzato.

Cornice in alluminio estruso, larghezza 25 mm, a spigoli arrotondati costruita in quattro parti collegate tra loro in modo invisibile mediante assemblaggio meccanico.

Alette in alluminio estruso con interasse 20 mm, inperniate in una corsia in polipropilene a sua volta inserite nel telaio.

Rinforzo trasversale previsto su tutte le bocchette aventi una dimensione L superiore a 600 mm.

Disponibile UR in **versione portafiltro con:**

- foglio filtrante, sp. 15 mm, classe G3
- filtro rigido sp. 15 mm, classe G3, con telaio metallico (spessore compreso tra 3 e 15 mm)

Materiali e finitura

La griglie vengono realizzate in egual modo sia in alluminio anodizzato naturale, sia con un trattamento epossidico di superficie di colore RAL 9010.

Accessori

- SC** serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato
UTCC controltelaio in acciaio zincato
PP30 plenum con stacco posteriore
PP40 plenum con stacco laterale

Per gli accessori, vedere schede tecniche dedicate.

Esempio di ordinazione

	UR	R	C	RE	400	200
Tipo						
-- alluminio anodizzato						
R verniciato RAL 9010						
L verniciato RAL 9003						
C con clips						
F con fori						
-- senza rete posteriore						
RE con rete posteriore						
Base						
Altezza						

	UR	--	21	400	200
Tipo					
-- alluminio anodizzato					
R verniciato RAL 9010					
L verniciato RAL 9003					
12 con controltelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore magneti*					
13 con controltelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore viti**					
14 con controltelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**					
2 con controltelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore magneti*					
3 con controltelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore viti**					
4 con controltelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**					
21 con controltelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore clips*					
22 con controltelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore magneti*					
23 con controltelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore viti**					
24 con controltelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**					
Base					
Altezza					


* installabile a parete, non a soffitto

** installabile sia a parete sia a soffitto

Griglie di ripresa ad alette fisse

UR

Dimensioni




Griglie di ripresa ad alette fisse

UR

UR portafiltro


UR2

Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura a magnete. Setto filtrante sp. 15 mm. Installabile a parete.




UR3

Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura con viti. Setto filtrante sp. 15 mm. Installabile a parete e a soffitto.




UR4

Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura con pomelli. Setto filtrante sp. 15 mm. Installabile a parete e a soffitto.




UR12

Apertura a inserimento chiusura a magnete. Filtro rigido. Installabile a parete.




UR13

Apertura a inserimento con viti. Filtro rigido. Installabile a parete e a soffitto.



UR14

Apertura a inserimento con pomelli. Filtro rigido. Installabile a parete e a soffitto.



Griglie di ripresa ad alette fisse

UR


UR portafiltro

UR21

Apertura a inserimento chiusura con clips.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete.




UR22

Apertura a inserimento chiusura a magnete.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete.




UR23

Apertura a inserimento, chiusura con viti.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete e a soffitto.




UR24

Apertura a inserimento, chiusura con pomelli.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete e a soffitto.




Griglie di ripresa ad alette fisse

UR

Dati tecnici

Sezione libera Ak (m²)

	Base																												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000									
Altezza	75	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008	0,009	0,010	0,010	0,011	0,011								
	100	0,001	0,003	0,004	0,006	0,007	0,009	0,010	0,012	0,013	0,015	0,016	0,018	0,019	0,021	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,030								
	200	0,004	0,009	0,014	0,020	0,025	0,030	0,036	0,041	0,046	0,052	0,057	0,062	0,068	0,073	0,079	0,084	0,089	0,095	0,100	0,105								
	300	0,006	0,016	0,025	0,034	0,043	0,052	0,061	0,071	0,080	0,089	0,098	0,107	0,116	0,125	0,135	0,144	0,153	0,162	0,171	0,180								
	400	0,009	0,022	0,035	0,048	0,061	0,074	0,087	0,100	0,113	0,126	0,139	0,152	0,165	0,178	0,191	0,204	0,217	0,230	0,243	0,256								
	500	0,012	0,029	0,045	0,062	0,079	0,096	0,112	0,129	0,146	0,163	0,180	0,196	0,213	0,230	0,247	0,264	0,280	0,297	0,314	0,331								
	600	0,014	0,035	0,056	0,076	0,097	0,117	0,138	0,159	0,179	0,200	0,220	0,241	0,262	0,282	0,303	0,323	0,344	0,365	0,385	0,406								
	700	0,017	0,042	0,066	0,090	0,115	0,139	0,164	0,188	0,212	0,237	0,261	0,286																
	800	0,020	0,048	0,076	0,104	0,133	0,161	0,189	0,217	0,246	0,274	0,302	0,330																
	900	0,022	0,054	0,087	0,119	0,151	0,183	0,215	0,247	0,279	0,311	0,343	0,375																
	1000	0,025	0,061	0,097	0,133	0,169	0,204	0,240	0,276	0,312	0,348	0,384	0,420																
	1100	0,028	0,067	0,107	0,147	0,186	0,226	0,266	0,306	0,345	0,385	0,425	0,464																
	1200	0,030	0,074	0,117	0,161	0,204	0,248	0,291	0,335	0,378	0,422	0,465	0,509																
	1300	0,033	0,080	0,128	0,175	0,222	0,270																						
	1400	0,036	0,087	0,138	0,189	0,240	0,291																						
1500	0,038	0,093	0,148	0,203	0,258	0,313																							



Griglie di ripresa ad alette fisse

UR

Pesi (kg)

UR

Altezza		Base																			
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	75	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,6	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,78	0,8	0,82	0,85	0,87
	100	0,46	0,48	0,51	0,54	0,57	0,59	0,62	0,66	0,69	0,72	0,74	0,77	0,8	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1
	200	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,76	0,82	0,88	0,94	0,99	1,05	1,1	1,16	1,22	1,27	1,34	1,39	1,45	1,5	1,56
	300	0,51	0,59	0,68	0,76	0,84	0,93	1,01	1,1	1,19	1,27	1,35	1,44	1,52	1,61	1,69	1,78	1,87	1,95	2,03	2,11
	400	0,54	0,65	0,76	0,87	0,98	1,09	1,2	1,33	1,44	1,55	1,66	1,77	1,88	1,99	2,1	2,23	2,34	2,45	2,56	2,67
	500	0,57	0,71	0,84	0,98	1,12	1,26	1,4	1,55	1,69	1,83	1,96	2,1	2,24	2,38	2,52	2,67	2,81	2,95	3,09	3,22
	600	0,59	0,76	0,93	1,09	1,26	1,43	1,59	1,77	1,94	2,1	2,27	2,44	2,6	2,77	2,94	3,11	3,28	3,45	3,61	3,78
	700	0,62	0,82	1,01	1,2	1,4	1,59	1,79	1,99	2,19	2,38	2,57	2,77								
	800	0,66	0,88	1,1	1,33	1,55	1,77	1,99	2,21	2,44	2,66	2,88	3,11								
	900	0,69	0,94	1,19	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	2,94	3,19	3,44								
	1000	0,72	0,99	1,27	1,55	1,83	2,1	2,38	2,66	2,94	3,21	3,49	3,78								
	1100	0,74	1,05	1,35	1,66	1,96	2,27	2,57	2,88	3,19	3,49	3,8	4,11								
	1200	0,77	1,1	1,44	1,77	2,1	2,44	2,77	3,11	3,44	3,78	4,11	4,45								
	1300	0,8	1,16	1,52	1,88	2,24	2,6														
1400	0,84	1,23	1,62	2	2,39	2,78															
1500	0,87	1,28	1,7	2,11	2,53	2,95															

UR PORTAFILTRO CON FOGLIO FILTRANTE

	Base														
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Altezza	75	0,43	0,57	0,7	0,86	0,99	1,16	1,31	1,44	1,61	1,73	1,88	2,03	2,15	2,44
	100	0,53	0,69	0,86	1,03	1,2	1,37	1,55	1,72	1,89	2,05	2,22	2,42	2,58	2,92
	200	0,76	0,99	1,24	1,47	1,7	1,98	2,21	2,45	2,68	2,91	3,15	3,44	3,68	4,15
	300	1,01	1,32	1,63	1,91	2,23	2,58	2,88	3,19	3,49	3,8	4,09	4,49	4,79	5,4
	400	1,26	1,63	1,98	2,37	2,72	3,2	3,58	3,95	4,32	4,69	5,07	5,54	5,92	6,64
	500	1,5	1,93	2,38	2,82	3,24	3,82	4,25	4,7	5,13	5,58	6,01	6,58	7,01	7,9
	600	1,75	2,27	2,76	3,26	3,77	4,42	4,93	5,44	5,95	6,44	6,96	7,62	8,12	9,14
	700	1,99	2,56	3,13	3,71	4,27	5,03	5,6	6,18	6,75	7,34	7,9	8,66	9,25	10,39
	800	2,24	2,87	3,52	4,16	4,81	5,65	6,3	6,94	7,59	8,23	8,87	9,73	10,35	11,65
	900	2,48	3,18	3,89	4,6	5,31	6,27	6,97	7,7	8,39	9,1	9,82	10,74	11,46	12,88
	1000	2,73	3,5	4,29	5,06	5,84	6,87	7,66	8,43	9,2	9,98	10,74	11,8	12,58	14,13
	1100	2,98	3,83	4,67	5,51	6,36	7,5	8,33	9,16	10,02					
	1200	3,22	4,13	5,04	5,96	6,87	8,11	9,02	9,94	10,83					
	1300	3,46	4,46	5,43	6,42	7,39	8,71	9,71	10,67	11,66					
	1400	3,72	4,78	5,83	6,86	7,91	9,32	10,35	11,41	12,45					
	1500	3,96	5,08	6,19	7,3	8,43	9,91	11,03	12,15	13,26					
	1600	4,22	5,39	6,57	7,76	8,94	10,54	11,73	12,92	14,09					

Griglie di ripresa ad alette fisse

UR

Pesi (kg)

UR PORTAFILTRO CON FILTRO RIGIDO


	Base														
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
100	0,33	2,61	4,92	7,21	9,5	11,84	14,13	15,57	16,72	17,86	19,02	20,18	21,33	22,48	23,62
200	0,51	2,87	5,23	7,59	9,95	12,35	14,72	16,21	17,42	18,63	19,83	21,11	22,31	23,52	24,73
300	0,72	3,15	5,56	7,98	10,4	12,89	15,31	16,88	18,14	19,42	20,68	22,03	23,31	24,58	25,85
400	0,92	3,39	5,88	8,36	10,84	13,45	15,93	17,54	18,88	20,21	21,55	22,98	24,3	25,64	26,97
500	1,12	3,67	6,2	8,76	11,3	13,98	16,53	18,21	19,6	21	22,38	23,91	25,3	26,68	28,09
600	1,33	3,94	6,55	9,15	11,76	14,52	17,11	18,87	20,32	21,77	23,23	24,84	26,3	27,75	29,2
700	1,52	4,19	6,87	9,53	12,19	15,05	17,72	19,52	21,04	22,55	24,07	25,78	27,29	28,82	30,33
800	1,74	4,47	7,19	9,93	12,65	15,6	18,34	20,2	21,78	23,36	24,93	26,72	28,3	29,87	31,46
900	1,92	4,71	7,5	10,28	13,09	16,13	18,92								
1000	2,13	4,98	7,84	10,69	13,54	16,66	19,52								
1100	2,35	5,25	8,17	11,09	14	17,21	20,11								
1200	2,53	5,52	8,49	11,46	14,44	17,75	20,73								
1300	2,75	5,79	8,82	11,86	14,9	18,29	21,33								
1400	2,97	6,06	9,15	12,25	15,35	18,82	21,91								
1500	3,15	6,32	9,47	12,64	15,8	19,34	22,51								
1600	3,36	6,57	9,8	13,02	16,24	19,89	23,1								

Griglie di ripresa ad alette fisse

UR

Misure realizzabili

UR




Griglie di ripresa ad alette fisse


UR

Misure realizzabili


UR2/UR3/UR4 - passo standard 50 mm



UR21/UR22 - passo standard 50 mm



UR23/UR24 - passo standard 50 mm




Griglie di ripresa ad alette fisse

UR

Misure realizzabili

UR12/UR13/UR14 - passo standard 50 mm



UR portafiltro - filtro rigido - senza cerniera - fissaggio con clips - passo standard 50 mm

