

# Cirkulär upphängning

# DRSNR



## Beskrivning

För upphängning av cirkulära kanaler  
Med vibrationsdämpande gummering på insidan.

### Ø63–400

Med slitsad snabbstängning.  
Med skruv M6×20. 1/4" sexkantsskalle och invändig PH2.  
Kombinerad anslutningsmutter M8/M10.




### Ø450–1250


Med Ø 10 hål.  
Med bult och mutter H17 M10×30.  
Kombinerad anslutningsmutter M8/M10.

## Dimensioner

Ø63–400



Ø450–1250



| Ød<br>nom | t<br>[mm] | m<br>kg |
|-----------|-----------|---------|
| 63        | 1,5       | 0,14    |
| 80        | 1,5       | 0,17    |
| 100       | 1,5       | 0,19    |
| 125       | 1,5       | 0,23    |
| 140       | 1,5       | 0,25    |
| 150       | 1,5       | 0,26    |
| 160       | 1,5       | 0,27    |
| 180       | 1,5       | 0,30    |
| 200       | 1,5       | 0,32    |
| 224       | 1,5       | 0,35    |
| 250       | 1,5       | 0,43    |
| 280       | 1,5       | 0,47    |
| 300       | 1,5       | 0,50    |
| 315       | 1,5       | 0,52    |
| 355       | 1,5       | 0,59    |
| 400       | 1,5       | 0,65    |
| 450       | 2,5       | 1,03    |
| 500       | 2,5       | 1,13    |
| 560       | 2,5       | 1,25    |
| 600       | 2,5       | 1,30    |
| 630       | 2,5       | 1,40    |
| 710       | 2,5       | 1,70    |
| 800       | 2,5       | 1,80    |
| 900       | 2,5       | 2,00    |
| 1000      | 2,5       | 2,20    |
| 1120      | 2,5       | 2,40    |
| 1250      | 2,5       | 2,70    |

## Beställningsexempel


Produkt **DRSNR** **250**  
Dimension Ød

# Cirkulär upphängning


# DRSNR

## Tekniska data

Max rekommenderad vikt för olika brandklasser.



| Installation | Ventilationssystem              |           |           |           |           | Rökkontrollsystem       |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|              | R0<br>ingen<br>brandklass<br>kg | R15<br>kg | R30<br>kg | R45<br>kg | R60<br>kg | 600 °C<br>120 min<br>kg |
| Dim          |                                 |           |           |           |           |                         |
| 63-600       | 65                              | –         | –         | –         | –         | –                       |
| 630-1250     | 65                              | –         | –         | –         | –         | –                       |



| Installation | Ventilationssystem              |           |           |           |           | Rökkontrollsystem       |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|              | R0<br>ingen<br>brandklass<br>kg | R15<br>kg | R30<br>kg | R45<br>kg | R60<br>kg | 600 °C<br>120 min<br>kg |
| Dim          |                                 |           |           |           |           |                         |
| 450-1250     | 160                             | –         | –         | –         | –         | –                       |